


DIMENSION	TOLERANCE
BELOW 10 mm	±0.3
10~100 mm	±0.5
ABOVE 100 mm	±0.8
ANGLE	±3°




ONE COLOR		TWO COLOR
G	GREEN	(R,G) (R,Y) (R,B) (G,Y) (G,B) (Y,B)
R	RED	
Y	YELLOW	
B	BLUE	
W	WHITE	


SCHEMATIC








P.C.B HOLE DETAIL





1. LOCK TYPE .
2. RATING : 30 V DC , 0.3 A .
3. CONTACT RESISTANCE : 20 m Ω MAX .
4. INSULATION RESISTANCE : 500 V DC , 100 M Ω MIN .
5. OPERATING FORCE : 200±100 gf .
6. OPERATING TEMPERATURE : -20°C ~ 70°C .
7. OPERATING LIFE : 10,000 CYCLES .

3					DATE	2009/12/25	UNIT	mm	MODE	PUSH BUTTON SWITCH
2					APPROVAL	KAVEN	SCALE	1 : 1	PART	ML-2LB
1					CONFIRM	REBECCA	VIEW		2D FILE NAME	ML-2LB
	DATE	APPROVAL	DESIGN	ENGINEERING CHANGE DESCRIPTION	DESIGN	OWEN	VER.	01	3D FILE NAME	

WB Well Buying Industrial Co.,Ltd.